Flexio

ESPERO

Vastagság	67 mm
Fal magassága	Legfeljebb 3 100 mm*
Fal szélessége	Egy szárny: 7 500 mm; két szárny: 15 000 mm
Panelek szélessége	450–900 mm*
C2C tanúsítás	Bronz fokozat
Panelprofilok	Rendkívül keskeny, függőleges alumíniumprofilok.
Színválaszték	Az alapfelszereltségű felső sín fehér; bármely színre festhető. Padlósínes kivitel: extra lapos, eloxált alumínium sínprofil.
Burkolat	Alapkivitelben kiváló minőségű, E1 osztályú, FSC-tanúsított bútorlap.
Felületképzés	A belsőépítészetben általánosan használt valamennyi anyag elérhető.
Hanggátlás Rw (laboratóriumi érték)	38, 42 és 46 dB
Tömeg	19–32 kg/m²
Ajtóval rendelhető	Igen; alapkivitelben az első panel ajtóként készül. Opció: a zárópanel süllyesztett fogantyúval rendelhető.
Felső és alsó tömítések	Fekete gumitömítő profilok.
Rögzítőszerkezet	A panelek felváltva, a kezelőkulcs egyetlen elfordításával rögzíthetők.
Sín	A sín magassága felső függesztésű és alsó megtámasztású kivitelben egyaránt állítható.
Megtámasztás	Felső függesztés: felső sín, igény szerint padlómegvezetéssel. Alsó görgős kivitel: padlón megtámasztva.
Parkolási mód	Középre hajtás: a sín középvonala alatt, a nyílás bal és/vagy jobb oldalán. Végpontra hajtás: teljes egészében a sín egyik végén, a nyílás bal és/vagy jobb oldalán.
Környezeti követelmények	Kizárólag beltéri használatra. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 60%-ot.

* Egyéb méretek és kivitelek külön egyeztetés alapján rendelhetők.

T +36 20 916 5846 **E** tasnadi@sph-kft.hu **I** sph-kft.hu