# Lumio

ESPERO

| | |
|---|---|
| **Vastagság** | 65 mm |
| **Fal magassága** | Legfeljebb 3 100 mm* |
| **Fal szélessége** | Egy szárny: 6 000 mm; két szárny: 12 000 mm |
| **Panelek szélessége** | 327-900 mm* |
| **Panelprofilok** | Keskeny alumíniumprofilok a panel teljes kerületén. |
| **Keretméret** | A teljes kerületen 55 mm. |
| **Színválaszték** | Az alapfelszereltségű felső sín fehér; bármely színre festhető.<br>Padlósínes kivitel: extra lapos, eloxált alumínium sínprofil. |
| **C2C tanúsítás** | Bronz fokozat. |
| **Hanggátlás Rw (laboratóriumi érték)** | 40 és 42 dB |
| **Tömeg** | 35 kg/m² |
| **Ajtóval rendelhető** | Igen. |
| **Felső és alsó tömítések** | Gumitömítő profilok. |
| **Sín** | A sín magassága felső függesztésű és alsó megtámasztású kivitelben egyaránt állítható. |
| **Megtámasztás** | Felső függesztés: felső sín, igény szerint padlómegvezetéssel.<br>Alsó görgős kivitel: padlón megtámasztva. |
| **Parkolási mód** | Felső függesztésnél végpontra hajtás: teljes egészében a sín egyik végén, a sín előtt vagy mögött, a nyílás bal és/vagy jobb oldalán.<br>Középre hajtás: a sín középvonala alatt, a nyílás bal és/vagy jobb oldalán.<br>Padlósínes kivitelben középre hajtás alkalmazható, ha a tartószerkezet teherbírása nem elegendő. |
| **Környezeti követelmények** | Kizárólag beltéri használatra.<br>A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 60%-ot. |

* Egyéb méretek és kivitelek külön egyeztetés alapján rendelhetők.

**T** +36 20 916 5846 **E** tasnadi@sph-kft.hu **I** sph-kft.hu