Slidio

ESPERO

	100	100	110
Kivitel	Üveg	Bútorlap	Bútorlap
Profilok	Látható	Látható	Rejtett
Vastagság Falmagasság Max. szárnyhossz	107 mm Legfeljebb 3 000 mm 1 500 mm	107 mm Legfeljebb 3 000 mm 5 224 mm	119 mm Legfeljebb 3 000 mm 5 176 mm
C2C tanúsítás	Bronz fokozat		
Burkolat	Üveg	FSC-tanúsított superPan bútorlap	FSC-tanúsított superPan bútorlap
Felületképzés	A belsőépítészetben általánosan használt valamennyi anyag elérhető. További lehetőségek: tükör, textil, akusztikai kazetta stb.		
Hanggátlás Rw (laboratóriumi érték)	Legfeljebb 50 dB*	Legfeljebb 50 dB*	Legfeljebb 50 dB*
Tömeg	Legfeljebb 500 kg	Legfeljebb 500 kg	Legfeljebb 500 kg
Profilok színe	Alapkivitelben eloxált alumínium; minden színben rendelhető.		
Ajtóval rendelhető	Nem	Nem	Nem
Működtetés	Félautomata működtetés. Gombnyomásra a felső és alsó tömítések visszahúzódnak vagy kioldanak.	Félautomata működtetés. Gombnyomásra a felső és alsó tömítések visszahúzódnak vagy kioldanak.	Félautomata működtetés. Gombnyomásra a felső és alsó tömítések visszahúzódnak vagy kioldanak.
Megtámasztás	Alapkivitel: a tömeget a felső sín viseli.		
Sín és görgők	Csapágyazott keményműanyag görgők, keményalumínium sínprofilban vezetve.		
Környezeti követelmények	Kizárólag beltéri használatra. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 60%-ot.		

* Egyéb méretek és kivitelek külön egyeztetés alapján rendelhetők.

T +36 20 916 5846 **E** tasnadi@sph-kft.hu **I** sph-kft.hu

Slidio

ESPERO

	65	65	45
Kivitel	Üveg	Bútorlap	Üveg
Profilok	Látható	Látható	Látható
Vastagság Falmagasság Max. szárnyhossz	65 mm Legfeljebb 3 000 mm 3 800 mm	67 mm Legfeljebb 3 000 mm 3 800 mm	45 mm Legfeljebb 3 000 mm 4 m² (a falmagasság függvényében)
C2C tanúsítás	Bronz fokozat		
Burkolat	Üveg	FSC-tanúsított superPan bútorlap	Üveg
Felületképzés	A belsőépítészetben általánosan használt valamennyi anyag elérhető. További lehetőségek: tükör, textil, akusztikai kazetta stb.		
Hanggátlás Rw (laboratóriumi érték)	40 és 42 dB	Legfeljebb 46 dB*	Nincs adat
Tömeg	35 kg/m²	19-32 kg/m²	25 kg/m²
Profilok színe	Alapkivitelben eloxált alumínium; minden színben rendelhető.		
Ajtóval rendelhető	Nem	Nem	Nem
Megtámasztás	Alapkivitel: felső sínen függesztett. Padlósínes kivitel opcionális.	Alapkivitel: felső sínen függesztett. Padlósínes kivitel opcionális.	Alapkivitel: felső sínen függesztett.
Sín és görgők	Csapágyazott keményműanyag görgők, keményalumínium sínprofilban vezetve.		
Környezeti követelmények	Kizárólag beltéri használatra. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 60%-ot.		

* Egyéb méretek és kivitelek külön egyeztetés alapján rendelhetők.

T +36 20 916 5846 **E** tasnadi@sph-kft.hu **I** sph-kft.hu