ESPERO

Sonico

	100	110	120
Jelleg / alkalmazás	Robusztus kivitel. Közepes-magas léghanggátlás.	Esztétikus kivitel. Közepes-magas léghanggátlás.	Esztétikus kivitel. Legmagasabb léghanggátlás.
Profilok	Látható	Rejtett	Rejtett
C2C tanúsítás	Bronz		
Falvastagság	107 mm	119 mm	125 mm
Falmagasság	12 000 mm-ig*	7 000 mm-ig*	7 000 mm-ig*
Falhossz	Korlátlan	Korlátlan	Korlátlan
Panelszélesség	450-1306 mm	450-1294 mm	450-1294 mm
Hordozólemez	Alapkivitelben kiváló minőségű, E1 minősítésű, FSC tanúsítvánnyal rendelkező faforgácslap.		
Felületképzés	Minden, a belsőépítészetben általánosan alkalmazott felületképzés elérhető. Továbbá: tükör, textil, akusztikus kazetta stb.		
Léghanggátlás Rw (laboratóriumi érték)	38, 40, 42, 46, 50, 52, 53, 54 és 55 dB	38, 40, 42, 44, 47, 50, 52, 54 és 56 dB	58 dB
Tömeg	30-49 kg/m²	35-57 kg/m²	57 kg/m²
Profilok színe	Alapkivitelben natúr eloxált alumínium; egyedi színekben is elérhető.		
Ajtóval rendelhető	Igen	Igen	Nem
Tűzálló kivitel	Opcionálisan 30 perces tűzállósággal.		
Panelkapcsolat	Önbeálló, mágnescsíkokkal ellátott profilok a könnyű és pontos működtetés érdekében.		
Leszorítóerő	0,4 kN; kompenzáló rugóval, amely kiegyenlíti a fogadószerkezet kisebb méreteltéréseit.		
Maximális padlószint-eltérés	Alapkivitelben 10 mm; magasabb tömítés opcionálisan rendelhető, legfeljebb 25 mm szinteltérés kiegyenlítésére.		
Kézi működtetés	A könnyen kezelhető Quick mechanizmus a működtetőkulcs egyetlen elfordításával rögzíti a panelt.		
Félautomata működtetés	Gombnyomásra a felső és alsó tömítések behúzódnak, illetve kioldanak.		
Teherhordás	Alapkivitel: felső sínre függesztett rendszer. Opcionálisan: padlón gördülő kivitel.		
Sín és görgők	Csapágyazott, kemény műanyag görgők, amelyek a kemény alumínium sínprofilban futnak.		
Parkoltatás	Egypontos (a nyílásban, a fősín alatt), vagy kétpontos (a faltól elkülönített parkolóhelyen is kialakítható).		
Környezeti követelmények	Kizárólag beltéri használatra. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 60%-ot.		

* Ettől eltérő műszaki kivitel egyedi egyeztetés alapján lehetséges.

T +36 20 916 5846 E tasnadi@sph-kft.hu I sph-kft.hu