ESPERO

Visio 100

	Visio 100	Visio 100 Elite
Panelkialakítás	Alappanelek üvegezett kivitelben; a funkcionális panelek tetszőlegesen választott felülettel készülnek (például Sonico 100 kivitelben).	Minden panel üvegezett, belső oldalon lakkozott kerettel. Az ajtók maximális átláthatóságot biztosítanak. A teleszkópos panelek, valamint az ajtótokok és felülvilágítók teljes felületű, hátoldalon festett üvegből készülnek.
Profilok és üvegélek színválasztéka	Alapkivitelben natúr, műszaki eloxálású alumínium. Porszórt kivitel bármely színben rendelhető.	
Falvastagság	107 mm	
Falmagasság	3 500 mm-ig*	
Falhossz	Korlátlan	
Panelszélesség	700-1300 mm	
C2C tanúsítás	Bronz	
Léghanggátlás Rw (laboratóriumi érték)	42, 46, 48 és 50 dB	
Tömeg	44-54 kg/m²	
Ajtóval rendelhető	Igen, Sonico 100 felületképzéssel	Igen, maximális átláthatósággal
Keretméretek	Függőleges: 100 mm Vízszintes: 125 mm	
Árnyékolás	Opcionális vízszintes lamellás árnyékoló, kézi vagy elektromos működtetéssel.	
Panelkapcsolat	Önbeálló, mágnescsíkokkal ellátott profilok a könnyű és pontos működtetés érdekében.	
Leszorítóerő	0,4 kN; kompenzáló rugóval, amely kiegyenlíti a fogadószerkezet kisebb méreteltéréseit.	
Kézi működtetés	A könnyen kezelhető Quick mechanizmus a működtetőkulcs egyetlen elfordításával rögzíti a panelt.	
Félautomata működtetés	Gombnyomásra a felső és alsó tömítések behúzódnak, illetve kioldanak.	
Teherhordás	Felső sínre függesztett rendszer.	
Sín és görgők	Csapágyazott, kemény műanyag görgők, amelyek a kemény alumínium sínprofilban futnak.	
Parkoltatás	Egypontos (a nyílásban, a fősín alatt), vagy kétpontos (a faltól elkülönített parkolóhelyen is kialakítható).	
Környezeti követelmények	Kizárólag beltéri használatra. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 60%-ot.	

* Ettől eltérő műszaki kivitel egyedi egyeztetés alapján lehetséges.

T +36 20 916 5846 E tasnadi@sph-kft.hu I sph-kft.hu