# Visio

ESPERO

| | |
|---|---|
| **Profilvastagság** | 45 mm |
| **Üvegvastagság** | 3 000 mm falmagasságig: 10 mm; 3 000-3 500 mm között: 12 mm |
| **Fal magassága** | Legfeljebb 3 500 mm* |
| **Fal szélessége** | Nincs korlátozva |
| **Panelszélesség** | 1 250 mm* |
| **C2C tanúsítás** | Bronz fokozat. |
| **Panelprofilok** | Kizárólag vízszintes alsó és felső profilokkal készül;<br>mindkét profil magassága 100 mm. |
| **Színválaszték** | Alapkivitelben technikai eloxált alumínium.<br>Bármely színre festhető. |
| **Tömeg** | 10 mm-es üveggel, 3 000 mm falmagasságig: 26 kg/m²<br>12 mm-es üveggel, 3 000 mm feletti falmagasságnál: 31 kg/m² |
| **Ajtóval rendelhető** | Igen, kétpontos felfüggesztéssel. |
| **Panelek közötti kapcsolat** | Opció: alumínium U-profil gumitömítéssel. |
| **Felső és alsó tömítések** | Alapkivitel: felső tömítés.<br>Opció: felső és alsó tömítés. |
| **Rögzítőszerkezet** | Kézi működtetésű, rejtett alsó rögzítőszerkezet.<br>A panelek stabil falszakasszá kapcsolódnak össze. |
| **Megtámasztás** | Felső sín. |
| **Sín és görgők** | Csapágyazott keményműanyag görgők, keményalumínium sínprofilban vezetve. |
| **Parkolási mód** | Egypontos felfüggesztés: a nyílásban, a fősín alatt.<br>Kétpontos felfüggesztés: különálló parkolópálya is kialakítható. |
| **Környezeti követelmények** | Kizárólag beltéri használatra.<br>Kültéri kivitel külön egyeztetés alapján rendelhető. |

* Egyéb méretek és kivitelek külön egyeztetés alapján rendelhetők.

**T** +36 20 916 5846 **E** tasnadi@sph-kft.hu **I** sph-kft.hu